

# DETERFUG — [www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

Поливалентное кислотное моющее средство для глубокой очистки поверхностей

**DETERFUG** - моющее средство на основе поливалентной кислоты на водной основе, специально разработанное для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений с поверхностей. Его особая формула позволяет продукту глубоко очищать, действуя также внутри пор и шероховатостей, которые образуют поверхность материалов, обеспечивая быстрое и полное удаление скопившейся грязи без повреждения поверхностей. **DETERFUG** можно оставить на несколько часов без риска испортить или нанести повреждения обработанной поверхности.

**DETERFUG** - моющее средство, активное против различных типов загрязнений, как жирных, так и неорганических, и по этой причине оно подходит для глубокой очистки поверхностей. При периодическом использовании он способен растворять и удалять скопившуюся грязь, которую ежедневные моющие средства не могут удалить. Его глубинное действие также способно удалять грязь, попавшую в пористость и шероховатость, которые могут присутствовать на поверхностях материалов, что позволяет получить полностью чистую поверхность, свободную от грязи. Действие **DETERFUG** также позволяет полностью обновлять стыки, удаляя **скопившуюся** грязь, а затем возвращая их первоначальный вид.

**DETERFUG** очень эффективен также для удаления поверхностной патины, присутствующей на полах, которая может быть вызвана либо неэффективной уборкой в конце строительной площадки, в случае использования как цементных, так и эпоксидных растворов, либо неправильным обычным обслуживанием и отложениями, оставленными моющими средствами. **DETERFUG** также может успешно использоваться на неполированных известковых поверхностях, сочетая эффективность удаления известкового налета с деликатным действием его состава.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **Чрезвычайно эффективен против различных видов грязи**
- ✓ **Универсальное решение, подходящее для различных типов материалов.**
- ✓ **Отличная моющая способность**
- ✓ **Обеспечивает глубокую очистку**
- ✓ **Нежный на поверхности, не меняет ее внешний вид**
- ✓ **Быстрое и простое нанесение**

## ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** как для внутреннего, так и для наружного применения.

Продукт, **подходящий** для применения на: агломерате смолы, сланце, песчанике, базальтине - лавовом камне, литом базальте, цементе, глазурованной керамике, клинкере, терракоте, граните, керамограните с притиркой, полированном керамограните, натуральном керамограните, структурированном керамограните, реконструированный камень (Есорietà), порфир, кварцит, терракота, туф

Продукт **не подходит** для нанесения на известковые материалы с глянцевой поверхностью (мрамор, травертин, известняк, мраморно-цементный агломерат, мраморно-смоляной агломерат)



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



## DETERFUG

Поливалентное кислотное моющее средство  
для глубокой очистки поверхностей

### расход

10-15 м<sup>2</sup> / л в зависимости от разбавления и типа материала

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Тряпка, швабра, однодисковая полировочная машина

### ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Подготовка и очистка основания

1. Перед тем, как очищать поверхность средством **DETERFUG**, рекомендуется очистить пыль, мусор и крупную грязь (поверхность должна быть чистой и сухой)

Рекомендуется работать на отдельных участках поверхности попеременно. Ширина обрабатываемых секторов должна быть установлена исходя из степени поглощения субстрата:

в случае нанесения на поверхность с высоким поглощением, такие как терракота, необходимо использовать максимальную ширину около 4-5 м<sup>2</sup>, чтобы предотвратить полное проникновение продукта на поверхность, что не позволит ему выполнить свою функцию. В случае применения на поверхности с низкой абсорбирующей способностью, таких как керамическая плитка, сектора могут иметь большую ширину в зависимости от потребностей и возможностей оператора.

#### Использование

2. Продукт используется в чистом виде или после разбавления чистой водой в зависимости от типа материала и характера удаляемой грязи.

- Если используется для удаления поверхностного налета, особенно в случае старого и сильного налета, продукт должен быть использован чистый.
- При использовании в качестве моющего средства для удаления стойких загрязнений продукт должен быть разбавлен на 30% водой (1 часть продукта на 2 части воды).
- При использовании в качестве моющего средства для периодической чистки пола продукт должен быть разбавлен до 10% (1 часть продукта в 9 частях воды).

3. Нанесите продукт на поверхность, полностью покрывая весь сектор, затронутый вмешательством, равномерно распределяя его.

4. Дайте продукту действовать в течение 10-15 минут, помогая растворению материала, механически растирая его через более или менее регулярные промежутки времени в зависимости от прочности остатков, которые должны быть растворены. Таким образом, усиливается растворяющее действие продукта и достигаются наилучшие результаты.

В случае нанесения на особенно впитывающие поверхности, во время фазы обработки продукта может возникнуть необходимость в нанесении дополнительного количества на поверхность для восстановления того, что было поглощено материалом. Чтобы получить превосходный результат, важно, чтобы поверхность всегда была полностью покрыта тонкой пленкой продукта на протяжении фазы обработки.



LINEA  
PROFESSIONALE



ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



## DETERFUG

Поливалентное кислотное моющее средство  
для глубокой очистки поверхностей

Для этой операции можно использовать абразивный диск или щетку, которые должны быть выбраны в соответствии с типом материала и характером грязи, которую необходимо удалить.

Белый диск: для менее грязных или более твердых поверхностей, таких как глазурованная керамика.

Зеленый или синий: диск для шероховатых поверхностей, таких как терракота и т. Д.

5. После вышеуказанного времени, удалить остатки обработки: налить достаточное количество чистой воды на обработанную поверхность, распределить ее равномерно щеткой или полотером и удалить излишки. Для этой операции особенно подходит использование пылесоса, но в качестве альтернативы излишки можно поглотить ветошью или бумажными полотенцами.

6. После завершения удаления остатков проведите обильную очистку поверхности чистой водой. Если полученный результат не является полностью удовлетворительным, повторите операцию, следуя инструкциям, перечисленным выше.

### Время полного высыхания

После промывания водой поверхность может быть вновь открыта для движения после высыхания. Чтобы продолжить обработку, необходимо подождать, пока поверхность полностью не высохнет на всю ее толщину. Время варьируется в зависимости от характера и степени поглощения материала.

### ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Прежде чем приступить к нанесению продукта, рекомендовано провести профилактическое испытание на части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его пригодность для использования по назначению.
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного высыхания штукатурки или клея
- Не смешивать с другими химическими соединениями
- Если конечный результат удовлетворительный только частично, повторите попытку таким же образом.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте подходящие индивидуальные защитные устройства и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.



LINEA  
PROFESSIONALE

**VDK**  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ





LINEA  
PROFESSIONALE



VDK  
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

#### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Внешность:              | Прозрачная жидкость |
| Цвет:                   | янтарный            |
| Запах:                  | слабый              |
| pH :                    | 1,5 ± 0,5           |
| Удельный вес при 20 ° C | 1010 ± 10 г / л     |

#### МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

#### ХРАНЕНИЕ СРОК

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

#### УПАКОВКИ

- 1 литр бутылка - 12 бутылок в коробке
- 5 литровых банок - 4 банки в коробке
- 10 л банок - свободные банки



#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГРОЗЫ

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H314               | Это вызывает серьезные ожоги кожи и серьезные травмы глаз                                                                                             |
| H336               | Это может вызвать сонливость и головокружение                                                                                                         |
| P280               | Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.                                                                             |
| P303 + P361 + P353 | В случае контакта с кожей (или с волосами): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу / принять душ.                                     |
| P310               | Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.                                                                                           |
| P305 + P351 + P338 | В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжать полоскать |

Редакция 2.0 - 5/09/2016

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии спецификации, доступной на веб-сайте [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, содержащиеся в техническом паспорте.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

