

Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

COTTOSOLV - це висококонцентрований лужний засіб для видалення восків, смол, полімерів і навіть особливо жорстких та стійких забруднень.

COTTOSOLV завдяки своєму складу активно розчиняє будь-який натуральний чи синтетичний органічний полімер, що дозволяє відновити первісний вигляд та чистоту будь-якого покриття. COTTOSOLV, дуже ефективний проти органічних полімерів, особливо активний для видалення темних окислювачів, водоростей, плісняви і стійкого бруду на теракотових або абсорбуючих матеріалах в цілому.

Його специфічна формула для розчинення органічних компонентів також дозволяє ефективно та глибоко видаляти жирні та масляні плями з покриттів. COTTOSOLV – це рішення, здатне видаляти клейові сліди на керамічних поверхнях.

COTTOSOLV - це продукт, який, крім індивідуального використання, часто використовується в поєднанні із засобом для видалення воску на основі розчинника DEC 21, що дозволяє досягти глибокого та цілісного видалення воску, яке називається «подвійне видалення воску».

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ✓ Відмінно відмиває віск
- ✓ Універсальне рішення, що підходить для різних типів матеріалів.
- ✓ Не змінює зовнішній вигляд поверхні
- ✓ Ефективно видаляє старі воски
- ✓ Ідеально підходить для глибокої очистки
- ✓ Також підходить для синтетичних підлог
- ✓ Видаляє поверхневі плями жиру або олії
- ✓ розчин із низьким запахом
- ✓ Ефективний проти цвітіння, водоростей, цвілі та окислення
- ✓ Може використовуватися з розчинниками для видалення воску, щоб виконати «Подвійне видалення воску»

ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Продукт, що підходить для застосування на: мармуровому агломераті, агломераті кварцової смоли, сланці, піщанику, базальтині - лавовому камені, литом базальті, цементині, цементі, кераміці Craquelé, глазурованій кераміці, клінкері, теракотно, керакоматі, Структурованому керамограніті, Вапняку, Мармурі, Реконструйованому камені (Ecopietra), Порфірі, Кварциті, Теракоті, Травертині, Туфі.

ВИТРАТА

10-15 м²/л



Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Механическое применение: однодисковая машина (полотер) с белым падом 3М.

Ручное нанесение: моп (швабра) и салфетка из микрофибры.

КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка та очищення основи

1 - Перед миттям поверхні за допомогою Cottosolv рекомендується очистити щіткою або пілососом будь-які залишки на поверхні, такі як пил, сміття та великий бруд.

Рекомендується працювати на окремих ділянках поверхні. Ширина секторів, що підлягають обробці, повинна бути встановлена на основі ступеня абсорбції субстрату: у разі нанесення на високоабсорбуючі субстрати, такі як теракота, необхідно буде використовувати максимальну ширину: близько 4-5 м², щоб уникнути повного проникнення засобу в поверхню, інакше засіб не зможе виконувати свою функцію. У разі нанесення на низькоабсорбуючі підкладки, такі як поліроване натуральне каміння, керамограніт або керамічна плитка, сектори можуть мати більшу ширину в залежності від потреб та можливостей оператора.

Продукт можна використовувати в чистому вигляді або використовувати після розведення чистою водою залежно від характеру бруду, що видаляється:

- При використанні як кінцевої фази процесу видалення воску або для розчинення особливо жорстких смол, восків та полімерів, **Cottosolv** повинен бути розведений на 50% у воді. У разі нанесення на абсорбуючі матеріали, такі як теракот або цемент, **Cottosolv** може використовуватися в чистому вигляді;

- При використанні як сильного знежирюючого миючого засобу для видалення стійких залишків або для очищення після будівельних робіт на чутливих до кислоти матеріалах, **Cottosolv** має бути розведений на 20-30% у воді (1 частина продукту на 2/4 частини вода);

- При використанні як простого знежирюючого миючого засобу для періодичного чищення, Cottosolv повинен бути розведений до 10% (1 частина продукту в 9 частинах води).

2. Нанесіть **Cottosolv** не розведений на поверхню, повністю покриваючи весь сектор, рівномірно розподіляючи і розтираючи його.

3. Дайте продукту діяти протягом приблизно 10-15 хвилин, допомагаючи розчинній дії продукту, механічно розтираючи його щіткою через більш менш регулярні проміжки часу в залежності від міцності залишків, які повинні бути розчинені. Таким чином, розчинна дія продукту підвищується, і найкращі результати будуть отримані. Продукт наноситься без особливих вказівок чи рекомендацій.

У разі нанесення на поверхню, що особливо абсорбує, під час фази обробки може знадобитися вилити додаткову кількість на поверхню, щоб відновити те, що було поглинено матеріалом. Для отримання чудового результату.





Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

важливо, щоб поверхня завжди була повністю покрита тонкою плівкою продукту протягом всього етапу обробки.

Для цієї операції можна використовувати абразивний диск або щітку, які мають бути обрані відповідно до типу матеріалу та характеру бруду або обробки, що підлягає видаленню.

Білий диск: для блискучих та делікатних поверхонь, таких як мрамур, вапняк та емальовані матеріали тощо.

Зелений або синій диск для шорстких поверхонь, таких як теракота, бетон і т.д.

4. Після закінчення зазначеного часу видаліть залишки Cottosolv. Налийте на оброблену поверхню необхідну кількість чистої води, достатню для повторного емульгування наявного на підлозі розчину, рівномірно розподіліть його та видаліть надлишки. Використання пілососа особливо підходить для цієї операції, але надлишки можна поглинути ганчірками або паперовими рушниками як альтернативу.

5. Після завершення фази видалення залишків ретельно промийте поверхню чистою водою. Якщо отриманий результат не зовсім задовільний, повторіть операцію, дотримуючись вказівок, перелічених вище.

Часті питання

Після промивання водою поверхня може бути знову відкрита для руху після висихання. Щоб застосувати Cottosolv повторно, необхідно почекати, поки поверхня висохне повністю на всю її товщину. Час варіюється в залежності від характеру та міри поглинання матеріалу.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ПОДВІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ: DEC 21 + COTTOSOLV

Підготовка та очищення поверхні

1. Перед тим, як приступити до миття поверхні з DEC 21, поверхню потрібно ретельно очистити від пилу, бруду, сміття та добре висушити від залишків вологи.

Рекомендується працювати на окремих ділянках поверхні одночасно. Ширина секторів, що підлягають обробці, повинна бути встановлена на основі ступеня абсорбції субстрату: у разі нанесення на високоабсорбуючі субстрати, такі як теракота, необхідно буде використовувати максимальну ширину близько 4-5 м², щоб уникнути повного проникнення засобу в поверхню, інакше засіб не зможе виконувати свою функцію. У разі нанесення на низькоабсорбуючі підкладки, такі як поліроване натуральне каміння, керамограніт або керамічна плитка, сектори можуть мати більшу ширину в залежності від потреб та можливостей оператора.





LINEA
PROFESSIONALE

Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

DEC 21 використовується в чистому вигляді без розведення

2. Нанесіть DEC 21 на поверхню, повністю покривши весь сектор, рівномірно розподіляючи його.

3. Дайте DEC 21 діяти протягом 10-15 хвилин, допомагаючи розчиненню продукту, механічно розтираючи через більш менш регулярні проміжки часу в залежності від міцності залишків, які повинні бути розчинені. Таким чином, розчинна дія продукту підвищується, і найкращі результати будуть отримані.

У разі нанесення на особливо абсорбуючу поверхню під час фази обробки може знадобитися вилити додаткову кількість DEC 21 на поверхню, щоб відновити те, що було поглинено матеріалом. Для отримання чудового результату важливо, щоб поверхня завжди була повністю покрита тонкою плівкою продукту протягом всього етапу обробки.

Для цієї операції можна використовувати абразивний диск або щітку, які мають бути обрані відповідно до типу матеріалу та характеру бруду або обробки, що підлягає видаленню. Зазвичай використовується для видалення воску зелений диск.

4. Після закінчення часу, вказаного вище, приступити до нанесення **COTTOSOLV**, який повинен використовуватися в чистому вигляді у разі нанесення на абсорбуючі матеріали, такі як цемент або теракота, а на неабсорбуючі матеріали, такі як керамограніт та кераміка, повинен бути розведений на 50% у воді.

5. Нанесіть **COTTOSOLV** на поверхню, чисту або розведену відповідно до зазначених вище вказівок, повністю покриваючи весь сектор, уже покритий DEC 21, розподіляючи все рівномірно.

6. Дайте **COTTOSOLV** діяти протягом 10-15 хвилин, допомагаючи розчиненню продукту, механічно розтираючи його через більш менш регулярні проміжки часу в залежності від міцності залишків, які повинні бути розчинені. Таким чином, розчинна дія продукту підвищується, і найкращі результати будуть отримані.

У разі нанесення на поверхню, що особливо абсорбує, під час фази обробки продукту може знадобитися вилити додаткову кількість на поверхню, щоб відновити те, що було поглинено матеріалом. Для отримання чудового результату важливо, щоб поверхня завжди була повністю покрита тонкою плівкою продукту протягом всього етапу обробки.

Для цієї операції можна використовувати абразивний диск або щітку, які мають бути обрані відповідно до типу матеріалу та характеру бруду або обробки, що підлягає видаленню. Зазвичай зелений диск використовується для видалення воску.





Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

7. Після закінчення зазначеного часу видаліть залишки продукту. Налийте на оброблену поверхню необхідну кількість чистої води, достатню для повторного емульгування розчину, що є на поверхні, рівномірно розподіліть його та приступайте до видалення надлишку. Для цієї операції особливо підходить використання пілососа, але в якості альтернативи надлишок можна поглинути ганчір'ям або паперовими рушниками.

8. Після завершення видалення залишків необхідно ретельно промити поверхню чистою водою. Якщо отриманий результат не зовсім задовільний, повторіть операцію, дотримуючись вказівок, перелічених вище.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичне випробування на частині матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити його придатність для використання за призначенням.
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні дочекайтеся повного висихання штукатурки або клею
- Не змішувати з іншими хімічними сполуками, якщо це не зазначено, наприклад, у разі подвійного видалення воску, описаного вище.
- Якщо кінцевий результат задовільний лише частково, повторіть очищення так само.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використане обладнання можна мити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні індивідуальні захисні пристрої та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

36 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати в сухому прохолодному місці.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	прозора рідина
Колір:	бурштиновий
Запах:	цитрусові
pH (5% у воді):	13,0 ± 0,5
Питома вага (20 ° C)	1120 ± 10 г / л





Миючі засоби COTTOSOLV

Концентрований лужний миючий засіб для видалення восків, смол, полімерів та стійких забруднень.

УПАКОВКИ

- 1 літр пляшка - 12 пляшок у коробці
- 5 л банку - 4 банки в коробці



ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕБЕЗПЕКИ

H314	Це викликає серйозні опіки шкіри та серйозні травми очей
P260	Не вдихати пил / пари / газу / туман / пари / аерозолі.
P264	Мийте руки ретельно після використання Носити рукавички
P280	У разі контакту зі шкірою (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру/прийняти душ.
P303+P361+P353	У разі контакту з очима: ретельно промити протягом кількох хвилин. Видаліть контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскати.
P310	Негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або лікаря.
P305+P351+P338	У разі контакту з очима: ретельно промити протягом кількох хвилин. Видаліть всі контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскати.

Редакція 3.0 - 17/06/2020

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії специфікації, доступної на веб-сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, що містяться в технічному паспорті.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Зазначена інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або розуміти нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

