

Свойства:

АКЕМИ® TOP SHIELD - это готовая к использованию, стойкая к атмосферным воздействиям и не желтеющая высокоэффективная пропитка для профессионального использования. Продукт основан на большинстве современных органических веществах, которые поглощаются капиллярными силами камня. Он предлагает оптимальную защиту от различных пятен и отличается следующими свойствами:

- превосходное масло- и жиро-отталкивающее действие на всех поверхностях (шероховатых и полированных), даже на критических поверхностях (подвергнутых струйной обработке, сатинированию, обжигу и чистке)
- очень хорошая гидрофобизация, отталкивает воду, грязь.
- обширный жемчужный эффект
- очень быстрое развитие защитного эффекта
- обычно нет усиления цвета на полированных поверхностях; на не полированных поверхностях может произойти более или менее интенсивное углубление цвета (в зависимости от камня)
- для внутреннего и наружного использования
- после отверждения продукт безвреден для здоровья при контакте с пищевыми продуктами - сертифицирован независимым немецким испытательным институтом
- расход (до 40 м² / литр)

Область применения:

АКЕМИ® TOP SHIELD Прозрачный используется для сильной водо-, жиро- и масло-отталкивающей обработки природных камней (мрамор, известняк, гранит, гнейс, и т. Д.), А также котто, терраццо, керамогранит, керамический и искусственный камень. (кварц). Превосходно подходит для шероховатых поверхностей (шлифованных, обожженных и матовых или сатинированных). Продукт специально для кухонных столешниц, умывальников, полок, витрин, столов, подоконников.

Инструкции по использованию:

Несоблюдение правил обработки может привести к непоправимому ущербу!

1. Очистка:

Поверхность должна быть чистой, абсолютно сухой и свободной от всех покрытий. Когда продукт наносится на улицу, камень не должен содержать вредных солей (нитратов, сульфатов, хлоридов), поскольку они снижают поглощающую способность пропитки. В зависимости от типа камня и степени загрязнения рекомендуется использовать следующие продукты АКЕМИ®: очиститель камня, средство для удаления бетонной пленки, средство для удаления ржавчины, средство для удаления воска, средство для удаления водорослей и плесени, средство для удаления масла и жира, средство для удаления граффити. Пожалуйста, обратите внимание на соответствующие технические паспорта и наши рекомендации по уходу. В любом случае, хорошо промыть водой после очистки. Прежде чем камень подвергнется защитной обработке, он должен быть полностью сухим. Как правило, нужно дать ему просохнуть в течении 1-2 дней.

2. Подготовка пробной площади:

Перед началом работы рекомендуем подготовить образец зоны, чтобы проверить эффективность пропитки, оценить внешний вид обработанного объекта (улучшение цвета) и определить расход материала как можно точнее.

г.Киев, ул.Бойчука 31 (Киквидзе)

3. Процедура пропитки:

- а) хорошо встряхните перед использованием. Наилучшими условиями для пропитки являются температура 15-25 ° C (поверхность и окружающая среда) и защита от влаги. 2-3 часа Камень не должен нагреваться подогревом пола или прямыми солнечными лучами.
- б) Эффект пропитки достаточен для трещин размером менее 0,3 мм.
- с) Как правило, достаточно одного-двух нанесений, работающих по принципу «мокрый по мокрому».
- д) Нанесите продукт с помощью пропиточной прокладки АКЕМИ® и равномерно распределите его при небольшом давлении. При необходимости его также можно наносить кистью, тканью или распылительным оборудованием.
- е) Прибл. Через 20 минут после нанесения, соответственно до высыхания пропитки на поверхности, любой избыток, который не был поглощен камнем, должен быть полностью удален подходящей тканью. Полированные поверхности необходимо дополнительно полировать до тех пор, пока на поверхности не будут удалены все излишки.
- ф) Если желаемый эффект не достигнут или пропитка нанесена неравномерно, можно применить пропитку еще раз. Водно- и масло-отталкивающий эффект развивается через несколько минут, полная защита - через 24 часа.
- г) Необходима достаточная вентиляция (около 2-3 дней) при использовании продукта в местах приема пищи.

Примечания:

- Специальная защитная мера в случае распыления: избегать образования аэрозолей и риска для третьих лиц. Не вдыхать пары (защитная маска).
- Обеспечить герметизацию обратной стороны и боковых поверхностей камня, чтобы влага не могла проникнуть внутрь камня. В этом контексте мы рекомендуем использовать АКЕМИ® Anti-Stain Coating 2015 для герметизации обратной стороны и боковых поверхностей.
- При хранении при температуре ниже 10 ° C продукт имеет тенденцию к загустению. При нагревании до прибл. 20 ° C становится полностью жидким и однородным.
- Если участок очищается, необходимо время сушки 1 - 2 дня (в зависимости от температуры и атмосферных условий).
- Пропитка АКЕМИ® TOP SHIELD Прозрачный предотвращает окрашивание камня. Развитие пятен будет значительно замедлено. Если они все же появятся, поверхность будет очищать намного легче. Для регулярной чистки мы рекомендуем использовать АКЕМИ® Crystal Clean.
- Неподходящие или агрессивные чистящие средства, а также мойки высокого давления могут разрушить пропитку и камень.
- Даже на каменных поверхностях, пропитанных АКЕМИ® TOP SHIELD Transparent, возможно, что пятна образуются после длительного воздействия агрессивных продуктов (например, сока, уксуса, алкоголя или косметики). Тем не менее, это образование гораздо ниже, чем на поверхностях, которые не обрабатываются. Пятен можно избежать, немедленно удалив эти агрессивные продукты.
- Продукт, который был нанесен неточно, может быть удален с помощью АКЕМИ® Impregnation Remover.
- Поверхности известняка не могут быть защищены от кислотосодержащих веществ.

г.Киев, ул.Бойчука 31 (Киквидзе)

www.vdk.kiev.ua

+38 096-888-72-88

+38 067-103-11-88

- АКЕМИ® TOP SHIELD Transparent не подходит для глазурованных и неабсорбирующих поверхностей или штукатурки.
- Избыток продукта вызывает цветение и появление пятен.
- Используйте жидкие перчатки АКЕМИ® для защиты рук.
- Обрабатываемые поверхности должны быть защищены от прямого солнечного излучения.
- нельзя защищать (покрывать) синтетические материалы, которые не устойчивы к растворителям, например оконные решетки, детали для лакирования или объекты, расположенные в зоне работы (автомобили, сады).
- На некоторых натуральных камнях, таких как, например, Nero Assoluto или Nero Impala, или искусственных камнях, цвет может усилиться сильнее, если обработать АКЕМИ® TOP SHIELD Transparent. Это можно рассматривать как окрашивание, однако усиление цвета не является дефектом изделия, а связано с характеристиками камня.
- Повторяйте процедуру с АКЕМИ® TOP SHIELD прозрачный, регулярно на часто используемых поверхностях.
- При правильном применении продукт не опасен для здоровья.
- Для адекватного удаления отходов контейнер должен быть полностью опорожнен

Технические данные:

Покрытие:	30 - 40 м ² / литр на полированных поверхностях
Цвет:	прозрачный бесцветный
Плотность:	0,87 г / см ³

Место хранения:

2 года при хранении в прохладном месте без мороза в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Здоровье и безопасность:

Прочитайте паспорт безопасности материала перед использованием или использованием данного продукта.

Важное замечание:

Приведенная выше информация основана на новейшей стадии разработки и применения технологий. Из-за множества различных влияющих факторов эта информация, а также другие устные или письменные технические рекомендации должны рассматриваться как необязательные советы. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить тесты производительности, в том числе, но не ограничиваясь, следами продукта, в незаметном месте или изготовлении образца.

г.Киев, ул.Бойчука 31 (Киквидзе)

www.vdk.kiev.ua

+38 096-888-72-88

+38 067-103-11-88