

АКЕМИ® Solid Wax - кремообразный, быстрых высыхающий продукт, изготовленный из восков и растворителей.

Область применения:

АКЕМИ® Solid Wax используется для обработки подоконников, углов и кромок, выполненных из тонкого шлифованного или полированного природного и искусственного камня, такого как мрамор, гранит, сланец, травертин, терраццо, агломерированный мрамор и т. д. Он может использоваться внутри и снаружи помещений. Продукт усиливает естественный цвет и структуру поверхностей, поры в материале и мелкие царапины закрываются. Обработанные поверхности приобретают блестящий вид.

Инструкции по использованию:

1. Тщательно очистите поверхность с помощью АКЕМИ® Stone Cleaner. Для дальнейшей обработки поверхность должна быть чистой и полностью сухой; идеальная температура для нанесения 15-25 ° С.
2. Наносить тонко и равномерно с помощью шерстяной или хлопчатобумажной ткани.
3. Нанести несколько раз на очень впитывающие, не полированные поверхности.
4. Идеальное условие для полировки - это когда поверхности кажутся тусклыми. Удалите излишки с помощью тонкой, не ржавой стальной ваты (00 или 000) или чистой тканью, затем отполируйте чистой шерстяной или хлопчатобумажной тканью.
5. Чтобы отложить высыхание, разбавьте АКЕМИ® Universal Thinner.
6. Для регулярной очистки используйте АКЕМИ® Mild Stone Soap

Специальные примечания:

- Используйте жидкие перчатки АКЕМИ® для защиты рук.
- Объекты в рабочей зоне, не устойчивые к растворителям, различные синтетические материалы, резина, лакированные участки, должны быть защищены.
- При хранении в холодном состоянии необходимо некоторое время хранить продукт при температуре выше 15 ° С перед применением.
- Наносите Solid Wax только тонким слоем, иначе поверхность не будет хорошо полироваться.
- Для адекватного удаления отходов контейнер должен быть полностью опорожнен.

Технические данные:

Покрытие	30 - 60 м ² / литр
Цвет:	прозрачный, черный
плотность:	1,4 г / см ³

Место хранения:

2 года при хранении в прохладном месте без мороза в плотно закрытой оригинальной упаковке.

АКЕМ® для VDK Solid Wax

Здоровье и безопасность:

Прочитайте паспорт безопасности материала перед использованием данного продукта.

Важное замечание:

Приведенная выше информация основана на новейшей стадии разработки и применения технологии. Из-за множества различных влияющих факторов эта информация, а также другие устные или письменные технические рекомендации должны рассматриваться как необязательные советы. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить тесты производительности, в том числе, но не ограничиваясь, следами продукта, в незаметном месте.

www.vdk.kiev.ua

г.Киев, ул.Бойчука 31 (Киквидзе)
+38 096-888-72-88 +38 067-103-11-88