

SAFE MARBLE— www.vdk.kiev.ua

Противоскользящее покрытие на водной основе для мрамора, травертина, известняка и всех известняковых поверхностей

SAFE MARBLE - это средство на водной основе, специально разработанное для увеличения сцепления с поверхностью мраморных, травертиновых и известняковых полов, устранит проблемы, связанные с их скользкостью.

SAFE MARBLE - уникальный продукт в своем роде, потому что он позволяет решить проблемы скользкости на известковых материалах, которые по своей природе более сложны в обработке.

SAFE MARBLE воздействует непосредственно на поверхность материала, на который он нанесен, создавая невидимые невооруженным глазом микроэрозии, способствующие отводу воды, увеличивая сцепление с поверхностью пола и, следовательно, уменьшая скользкость во влажных условиях, как с обувью, так и с подошвой босой стопы.

SAFE MARBLE также придает обработанной поверхности хорошие водоотталкивающие свойства, он наносится быстро и легко, а соблюдение инструкций и сроков, предусмотренных для правильного нанесения, не изменяет тон обрабатываемого материала.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Продукт на водной основе
- ✓ Придает основанию отличные противоскользящие свойства
- ✓ Быстрое и простое нанесение
- ✓ Химически действует непосредственно на поверхность материала.
- ✓ Не образует пленки и не оставляет следов
- ✓ Чрезвычайно длительное действие с течением времени

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.

Продукт подходит для нанесения на: агломерат мрамор-бетон, агломерат мрамор-смола, известняк, мрамор, травертин, известняк в целом.

РАСХОД

20 / 30 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, Флис, Валик, Безвоздушный распылитель

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, удаляя пыль и грязь с нее.
2. Не наносите **SAFE MARBLE** на влажные или мокрые поверхности. Продукт необходимо наносить на максимально сухую поверхность.
3. Наносите **SAFE MARBLE** в самые прохладные часы дня.
4. Не обрабатывайте **SAFE MARBLE** при прямом воздействии солнечных лучей.
5. Нанесите **SAFE MARBLE** на основания с температурой поверхности от +5 до +40 °C.
6. Если есть, защитите соседние поверхности, для которые продукт не предназначен.
7. Удалите все ранее нанесенные покрытия с обрабатываемой поверхности, такие как воск, смолы и т. д.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Принимая во внимание огромное количество материалов, на которых может потребоваться обработка против скольжения и которые отличаются друг от друга по составу, сопротивлению и твердости поверхности, чтобы получить оптимальный результат без изменения эстетики поверхности, необходимо провести предварительный тест для определения наиболее подходящего времени контакта поверхности с **SAFE MARBLE**. Испытание должно быть выполнено перед тем, как приступить к нанесению обработки на всю поверхность, на части материала, который не уложен, или на участок, который не виден.

Как правило, наиболее подходящие временные интервалы можно резюмировать следующим образом:

- Известняк, мягкий мрамор и мягкий известняк 10-20 мин.
- Твердые и плотные известняковые поверхности 15-30 мин.

Если даже после 30 минут контакта полученный результат все еще недостаточен, рекомендуется продолжить, пока не будет достигнута желаемая степень, с временными шагами около 10 минут.

Указанное время является результатом нашего обширного технического и эксплуатационного опыта, однако оно должно рассматриваться как чисто ориентировочное и использоваться в качестве ориентира для предварительного испытания, проводимого на поверхности.

Степень противоскольжения, полученная в предварительном тесте, должна быть оценена после тщательного и обильного ополаскивания поверхности водой в конце нанесения продукта, чтобы любые остатки не дали неверное представление о фактическом достигнутом результате.

Оценка полученного результата должна производиться по этим простым, но фундаментальным показаниям:

- Проведите оценку в условиях мокрого пола
- Оцените вручную, потирая пальцами руки по поверхности, оказывая значительное давление, чтобы имитировать вес идущего человека.
- Сравните обработанную часть с необработанной, чтобы лучше понять различную степень создаваемого захвата

8. Продукт следует использовать в чистом виде без разбавления. Нанесите обильный и равномерный слой продукта с помощью инструмента по вашему выбору, обращая внимание на создание равномерного слоя, покрывающего всю обрабатываемую поверхность.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

9. Оставьте продукт действовать на время, указанное в предварительном тесте. В это время важно, чтобы поверхность пола всегда оставалась равномерно влажной и покрытой слоем продукта. Поэтому при необходимости распространите **SAFE MARBLE**, повторно применив дополнительное количество. Наличие участков без продукта на этапе обработки может привести к окончательному внешнему виду и неравномерной степени противоскольжения.
10. По истечении времени, указанного в испытании, приступите к удалению излишков, возможно, с помощью пылесоса для воды, и сразу же после этого хорошо и обильно промойте чистой водой.

Удаление остатков и ополаскивание водой - это операция, которую необходимо проводить с учетом фактического времени контакта продукта с поверхностью. Поэтому начните удаление продукта, с того места, где вы начали наносить **SAFE MARBLE**, уделяя внимание удалению его с обработанного участка за то же время, которое потребовалось для его нанесения. Таким образом, продукт сможет одновременно воздействовать на всю поверхность.

Чтобы облегчить весь этап обработки, рекомендуется проводить работу с отдельными участками поверхности, если общая обрабатываемая поверхность велика. Размер секторов необходимо оценивать согласно установленному времени контакта. Короткие времена контакта должны соответствовать малым участкам. И наоборот, в случае более длительного времени контакта могут быть очерчены более крупные сектора.

Время высыхания

Поверхности, обработанные **SAFE MARBLE**, становятся сухими после высыхания воды, используемой для ополаскивания.

Открытие трафика

Поверхности, обработанные **SAFE MARBLE**, могут быть открыты для движения после полного удаления продукта.

Сопутствующий продукт | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для обычной очистки поверхности, обработанной **SAFE MARBLE**, мы предлагаем: ALGAFLOOR или NEUGEL.
- Для экстраординарной очистки и предварительной депарафинизации поверхности, обработанной **SAFE MARBLE**, мы предлагаем: FABER 30
- Для защиты от пятен на поверхности, обработанной **SAFE MARBLE**, мы предлагаем: PROTW LUX LO.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Продукт необходимо наносить в чистом виде.
- Не наносите продукт на влажную поверхность.
- Не наносите продукт на перегретые основания.
- Не наносить на поверхности, подверженные прямому воздействию солнечных лучей.
- Наносите продукт с температурой поверхности от +5 до +40 ° C.
- В случае нанесения на недавно уложенные или залитые раствором поверхности дожидаться полного высыхания раствора и клея.
- Перед тем, как приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести предварительный тест на части материала, который не виден или не уложен, чтобы оценить его пригодность для предполагаемого использования.
- Обработка SAFE MARBLE предполагает небольшое уменьшение блеска поверхности, который зависит от времени контакта продукта с поверхностью.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

По окончании нанесения используемое оборудование можно промыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и неукоснительно следуйте инструкциям в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	прозрачная жидкость
Цвет:	от прозрачного до янтарного
Запах:	без запаха
pH	4,0 ± 0,6
Удельный вес при 20 ° C	1000 ± 15 г / л

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми в прохладном и сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

УПАКОВКА

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке

Пересмотр 2.0 – 11/07/2016

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

