

LIQUID WAX — www.vdk.kiev.ua

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЖИДКИЙ ВОСК ДЛЯ МРАМОРА,
ГРАНИТА, ТРАВЕРТИНА И АБСОРБЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ОПИСАНИЕ:

LIQUID WAX FAST - жидкий воск на основе растворителя для блестящих поверхностей или поверхностей, которые необходимо полировать. Это специальная смесь парафинов очень высокого качества, предназначенная для придания большей яркости и блеска основам, на которые он нанесен. Жидкий воск дает более глубокий блеск, придавая материалу хорошую степень водоотталкивания, что облегчает уход за поверхностью. Также отлично подходит для терракоты и бетона, придавая глянцевое и легко очищаемое покрытие.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиление блеска
- Простота обслуживания
- Простота применения
- Не желтеет


ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Натуральные камни и впитывающие материалы

РАСХОД

15-25 м² / л (в зависимости от материала, на который наносится)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ



Кисть, Моп (швабра), Валик, Безвоздушный распылитель

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт необходимо наносить в чистом виде.

На чистую и сухую поверхность распределите тонкий и однородный слой продукта кистью или тканью. Дайте нанесенному продукту высохнуть в течение примерно 10–15 минут, затем отполируйте покрытие традиционной одинарной щеткой (скорость вращения от 150/200 до 400/500) до полного удаления остатков с поверхности. Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем использовать белый пад, пад из овчины или что-то подобное.

Дайте полу высохнуть в течение 4-6 часов, прежде чем открывать его для движения.

Для небольших участков поверхности можно использовать губку или орбитальную машину.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид: пастообразная эмульсия.

Цвет: непрозрачный или прозрачный (в зависимости от температуры хранения)

Запах: растворитель

Удельный вес (20 °C): 1540 ± 20 г / л

Температура вспышки (ASTM D 56): N.R.

ХРАНЕНИЕ: Хранить контейнеры плотно закрытыми в прохладном и сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКА: Бутылки 1 л (12 бутылок в коробке).

ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗБЕЖАТЬ: Не наносить на влажные или грязные поверхности.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H351: Предположительно вызывает рак.

H336 Может вызывать сонливость и головокружение.

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

EU066: Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.

P210: Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня или других источников возгорания. Не курить.

P233: Держать контейнер плотно закрытым.

P240: Наземный контейнер и приемное устройство.

P241: Использовать взрывозащищенное электрическое / вентиляционное / осветительное / ... / оборудование.

P242: Используйте только неискрящие инструменты.

P243: Примите меры против электростатического разряда.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ЛИСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НАШЕЙ ШИРОКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЫТА, ОНИ НЕ МОГУТ РАССЧИТАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ СВЯЗЫВАЮЩИМИ С НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ТАК КАК УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ МОГУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ НАМИ. ПОЭТОМУ FABER CHIMICA SRL ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ ДАННЫХ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.