

PROTW LUX LO – www.vdk.kiev.ua

Поверхностная защита от пятен на основе растворителя со слабым запахом для натуральных камней и агломератов



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

PROTW LUX LO - это **защитное пятно устойчивое** средство на основе растворителя со слабым запахом, специально разработанное для придания особо сильных и длительных пятно устойчивых свойств агломератам и природным камням, характеризующимся средним или средним-низким поглощением, таким как полированные, матовые поверхности или хорошо отшлифованные. **PROTW LUX LO** наносится быстро, не образует поверхностную пленку, а следовательно, не изменяет исходную воздухопроницаемость (паропроницаемость) материала и будучи продуктом, характеризующимся слабым запахом, его применение особенно подходит в закрытых помещениях, где характерный запах продуктов на основе растворителя может раздражать.

PROTW LUX LO - это продукт с нейтральным эффектом, который не изменяет цвет материалов, на которые он наносится, но в некоторых случаях может слегка усилить цвет поверхностей, более чувствительных к изменению оттенка за счет поглощения. Он устойчив к ультрафиолетовым лучам, не желтеет со временем и может использоваться как в помещении, так и на улице. **PROTW LUX LO** также сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами, поэтому его можно использовать для грязезащитной обработки кухонных столешниц.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Обладает сильными грязеотталкивающими свойствами.
- ✓ Гидро-масло отталкивающие свойства обработанных поверхностей
- ✓ растворитель со слабым запахом
- ✓ быстро высыхает
- ✓ **защищает материал от грязи и пятен**
- ✓ **дает более высокие водоотталкивающие свойства**
- ✓ **устойчивы к лучам УФ**
- ✓ **не желтеет со временем**
- ✓ **всепогодный**
- ✓ **сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Продукт **подходит** для применения на: мраморе, песчанике, известняке, граните, сланце, базальте, кварците, порфире, травертине, терракоте, агломерате мраморной смолы, агломерате мрамора-цемента, агломерате кварц-смолы

РАСХОД

10 / 15 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Кисть, руно, валик, ткань



Защитные средства

PROTW LUX LO – www.vdk.kiev.ua

Защита от пятен на основе растворителя, со слабым запахом для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе и других натуральных камней

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Не наносите PROTW LUX LO на влажные или мокрые поверхности.
3. Наносить PROTW LUX LO на поверхность с температурой от +5 до + 40 ° C
4. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

5. На сухую и чистую поверхность распределите тонкий и равномерный слой продукта, используя инструмент по вашему выбору, обращая внимание на создание слоя, максимально равномерного и однородного, чтобы покрыть всю поверхность.
6. Продукт после нанесения может оставить небольшие поверхностные остатки, особенно если его наносить на блестящие или матовые поверхности. В этом случае, примерно через 10-15 минут после нанесения, перераспределите излишки сухой и чистой тканью, восстановив их до полного удаления.

Время высыхания

Продукт высыхает быстро в течение максимум 60 минут с момента нанесения.

Открытие трафика

Откройте поверхность для движения через 2-3 часа после нанесения продукта

Сопутствующий продукт | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для ежедневной очистки поверхности, обработанной PROTW LUX, мы рекомендуем: NEUGEL или ALGAFLOOR
- Для более тщательной очистки, обработанной PROTW LUX LO, мы предлагаем: FABER 30 или DETERFUG в зависимости от типа очищаемого камня.

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные или мокрые поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- Не наносите продукт с непосредственной опасностью дождя или мороза, в присутствии туман или высокая влажность окружающей среды.
- Наносить продукт при температуре окружающей среды от +5 до + 35 °
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения используемое оборудование можно мыть уайт-спиритом.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Защитные средства

PROTW LUX LO – www.vdk.kiev.ua

Защита от пятен на основе растворителя, со слабым запахом для мрамора, гранита, агломератов на мраморной основе и других натуральных камней

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	растворителей углеводов
Температура вспышки (ASTM D 56)	<21 °C
Удельный вес при 20 °C	0,805 г / см ³

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

36 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в сухом прохладном месте.

УПАКОВКИ

- 1 л бутылок - 12 бутылок в коробке
- 5 л банок - 4 банки в коробке



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H304	Это может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз
H336	Это может вызвать сонливость и головокружение.
H410	Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
P210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить
P233	Хранить контейнер плотно закрытым
P261	Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / пара / аэрозоля.
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P301 + P310	В случае проглатывания: Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

P303 + P361 + P353	В случае контакта с кожей (или с волосами): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу [или принять душ].
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P312	Обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу /, если вы плохо себя чувствуете.
P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу.
P370 + P378	В случае пожара используйте углекислый газ, пену, химический порошок для тушения.
P403 + P233	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403 + P235	Хранить в хорошо проветриваемом месте. Хранить в прохладном месте.
P405	Держите взаперти.
P501	Утилизируйте продукт / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

Редакция 5 .0 - 08/11/2018

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

