

PROTW LUX LO

Поверхневий захист від плям на основі розчинника зі слабким запахом для натуральних каменів та агломератів



LINEA PROFESSIONALE

PROTW LUX LO - це захисний плямостійкий засіб на основі розчинника зі слабким запахом, спеціально розроблений для надання особливо сильних і тривалих плям стійких властивостей агломератам і природним каменям, що характеризується середнім або середнім-низьким поглинанням, таким як поліровані, матові поверхні або добре відшліфовані. **PROTW LUX LO** наноситься швидко, не утворює поверхневу плівку, а отже, не змінює вихідну повітропроникність (паропроникність) матеріалу і будучи продуктом, що характеризується слабким запахом, його застосування особливо підходить у закритих приміщеннях, де характерний запах продуктів на основі розчинника може дратувати.

PROTW LUX LO - це продукт з нейтральним ефектом, який не змінює колір матеріалів, на які він наноситься, але в деяких випадках може трохи посилити колір поверхонь, більш чутливих до зміни відтінку за рахунок поглинання. Він стійкий до ультрафіолетових променів, не жовтіє з часом і може використовуватися як у приміщенні, так і на вулиці.

PROTW LUX LO також сертифікований для контакту з харчовими продуктами, тому його можна використовувати для брудозахисної обробки кухонних стільниць.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ Має сильні **брудовідштовхуючі** властивості.
- ✓ **Гідро-масло** відштовхувальні **властивості** оброблених поверхонь
- ✓ розчинник **із слабким запахом**
- ✓ **швидко висихає**
- ✓ захищає матеріал від бруду та плям
- ✓ **дає більш високі** водовідштовхувальні **властивості**
- ✓ стійкі до променів УФ
- ✓ **не жовтіє** з часом
- ✓ всепогодний
- ✓ сертифікований **для контакту з харчовими продуктами**

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Продукт підходить для застосування на: мармурі, піщанику, вапняку, граніті, сланці, базальті, кварциті, порфірі, травертині, теракоті, агломераті мармурової смоли, агломераті мармуру-цементу, агломераті кварц-смоли

ВИТРАТА

10 / 15 м² / кг

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, руно, валик, тканина



PROTW LUX LO

Захист від плям на основі розчинника, зі слабким запахом для мармуру, граніту, агломератів на мармуровій основі та інших натуральних каменів

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, намагаючись видалити пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте PROTW LUX LO на мокрі або вологі поверхні.
3. Наносити PROTW LUX LO на поверхню з температурою від +5 до +40°C
4. За наявності захистіть сусідні поверхні, на які ви не збираєтеся наносити продукт.

Виконання робіт

5. На суху і чисту поверхню розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально рівномірного і однорідного, щоб покрити всю поверхню.
6. Продукт після нанесення може залишити невеликі поверхневі залишки, особливо якщо наносити його на блискучі або матові поверхні. У цьому випадку приблизно через 10-15 хвилин після нанесення перерозподіліть надлишки сухою і чистою тканиною, відновивши їх до повного видалення.

Час висихання

Продукт висихає швидко протягом максимум 60 хвилин з моменту нанесення.

Відкриття трафіку

Відкрийте поверхню для руху через 2-3 години після нанесення продукту

Супутній продукт для очищення та обслуговування

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої PROTW LUX, ми рекомендуємо: NEUGEL або ALGAFLOOR
- Для більш ретельного очищення, обробленого PROTW LUX LO, ми пропонуємо: FABER 30 або DETERFUG в залежності від типу каменю, що очищається.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Не наносьте продукт на мокрі або вологі поверхні.
- Не наносьте продукт на перегріті поверхні.
- Не наносьте продукт з безпосередньою небезпекою дощу або морозу, у присутності туману або високої вологості навколишнього середовища.
- наносити продукт при температурі навколишнього середовища від +5 до +35°
- У разі нанесення на нещодавно покладені або замазані поверхні, дочекайтеся повного застигання розчину.
- Перш ніж приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести профілактичну перевірку частини матеріалу, яка не видно або не укладена, щоб оцінити її придатність для використання за призначенням

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Наприкінці застосування використовувати обладнання можна мити уайт-спіритом.



Захист від плям на основі розчинника, зі слабким запахом для мarmуру, граніту, агломератів на мarmуровій основі та інших натуральних каменів

**БЕЗПЕКА**

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та суворо дотримуйтесь того, що зазначено у паспорті безпеки продукту.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	прозорий
Запах:	розчинників вуглеводнів
Температура спалаху (ASTM D 56)	<21 °C
Питома вага при 20 °C	0,805 г / см ³

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими та у прохолодному, сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

36 місяців в оригінальній закритій упаковці та зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКИ

- 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- 5 л банок - 4 банки в коробці

**ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ**

H225	Легкозаймиста рідина та пара
H304	Це може бути смертельним при ковтанні та попаданні в дихальні шляхи.
H319	Викликає серйозне подразнення очей
H336	Це може викликати сонливість та запаморочення.
EUN066	Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
P210	Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити
P233	Хранить контейнер плотно закрытым
P261	Уникайте вдихання пилу / диму / газу / туману / пари / аерозолі.
P280	Носити захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя.
P301 + P310	У разі ковтання: негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР / до лікаря.

Захист від плям на основі розчинника, зі слабким запахом для мармуру, граніту, агломератів на мармуровій основі та інших натуральних каменів

LINEA
PROFESSIONALE

P303 + P361 + P353	У разі контакту зі шкірою (або волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру [або прийняти душ].
P305 + P351 + 338	У разі контакту з очима: ретельно промити протягом кількох хвилин. Видаліть контактні лінзи, якщо це легко зробити. Продовжуйте полоскати.
P312	Зверніться в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР /до лікаря/, якщо ви погано почуваетесь.
P337 + P313	Якщо подразнення очей не проходить, зверніться до лікаря.
P370 + P378	У разі пожежі використовуйте вуглекислий газ, піну та хімічний порошок для гасіння.
P403 + P233	Зберігати в добре провітрюваному місці. Тримати контейнер щільно закритим.
P403 + P235	Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати у прохолодному місці.
P405	Тримайте під замком.
P501	Утилізуйте продукт / контейнер відповідно до місцевих / регіональними / національними / міжнародними правилами.

Редакція 5.0 - 08/11/2018

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорту, доступного на сайті. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

