



## RIMUOVE I RESIDUI SUPERFICIALI DI AGER

È un prodotto che permette di rimuovere dalle superfici l'eccesso del trattamento Tenax AGER fatto in precedenza. È necessario in caso di errata applicazione.



BASE SOLVENTE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Solvente idoneo alla rimozione dell'eccesso di prodotto AGER.

### DOVE APPLICARLO

- MARMO
- GRANITO
- PIETRA NATURALE



### ULTERIORI VANTAGGI



- RECUPERA LE SUPERFICI CON ECCESSO DI TRATTAMENTO NON ASSORBITO DAL MATERIALE

### DATI TECNICI

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Densità a 25°C gr/ml | 0.84               |
| Aspetto              | liquido<br>limpido |
| Colore               | trasparente        |

### COPERTURA

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 1L di prodotto | 15-30 m <sup>2</sup><br>161-323 sq.ft. |
|----------------|----------------------------------------|



### COME APPLICARLO

#### Strumenti

Spazzolone, straccio, carta.



#### Modalità

La superficie da trattare deve essere asciutta. La presenza di acqua può rendere il trattamento non omogeneo.

Valutare l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Versare il prodotto sulla superficie da cui si vuole rimuovere il trattamento AGER in eccesso e attendere qualche minuto. Pulire energicamente con uno spazzolone e rimuovere il residuo di Ager manualmente con carta o stracci puliti. Infine, pulire la superficie.

### CONFEZIONE

1 litro

### COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

### LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali