



www.vdk.kiev.ua

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ КИСЛОТОСОДЕРЖАЩИЙ

Концентрированное моющее средство для удаления высолов, цемента, ржавчины, следов краски.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт ароматизирован и окрашен в красный цвет. Концентрированный продукт, требует разбавления в воде.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты

Может применяться с использованием войлока.

Способ


Перед началом работы защитить поверхности от возможных повреждений кислотой. Если поверхность очень абсорбирующая, она должна быть хорошо смочена водой перед началом работы. Нанесите разведенный продукт на поверхность, оставьте его как минимум на 2-3 минуты, в зависимости от уровня загрязнения. Максимум через 30 минут промыть водой. В случае очень стойких загрязнений повторите обработку таким же образом. Для небольших поверхностей можно применять средство вручную, без использования специального оборудования.

*Цемент *: поверхность восприимчива к кислотам. В зависимости от плотности цемента и толщины удаляемого загрязнения, необходимо внимательно подобрать концентрацию продукта и продолжительность воздействия на материал.*



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ТЕРРАКОТА
- КЛИНКЕР
- КЕРАМОГРАНИТ
- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ кислотостойкий
- БЕТОН* см. способ применения



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПРИ ОЧИСТКЕ ТЯЖЕЛЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ, НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОЛОВ
- ДЛЯ ОЧИСКИ ВХОДНЫХ ГРУПП И ФАСАДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25 С гр/см 1,1

Внешний вид прозрачная жидкость

Цвет красный



pH 1,5, кислотный

РАСХОД / РАЗБАВЛЕНИЕ

Ежедневная очистка:

от 1:30 до 1:100 (10-30 гр на 1 литр воды)

Тщательная очистка:

от 1:20 до 1:10 (50-100 гр в 1 литре воды)

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен проследить информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



УПАКОВКА

0,75-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза.

Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.